

Baldr

便携式电源Baldr系列 (30-60W)

Baldr 30WB12-S1~Baldr 60WB20-S1



ZONERGY



一体化设计便于携带
外形美观，经济实用



智能化电路设计
内置多重保护



太阳能供电
0电费



提供5V USB标准输出端口
能为手机提供持续充电



提供12V输出端口
能为大部分直流电器提供供电



具备过充、过放、短路、
反接等自动保护功能
无需更换保险



一台设备即可满足用户多种需求
多个输出端口

技术参数:	Baldr 30WB12-S1	Baldr 50WB18-S1	Baldr 60WB20-S1																			
	常规参数																					
太阳能光伏板	18 V/30 W*1PCS	18 V/50 W*1PCS	18 V/60 W*1PCS																			
电池容量	12 Ah/12.8 VDC, LFP*1 PCS	18 Ah/12.8 VDC, LFP*1 PCS	20 Ah/12.8 VDC, LFP*1 PCS																			
附件明细	8 m 光伏板线缆*1、LED灯泡 3 W/310 lm*3、LED灯泡线缆5 m *3、五合一USB充电线*1																					
输出端口	5 VDC/1 A USB输出口*2、12.8 VDC/2.5 A 输出口*6																					
LED指示灯	太阳能充电指示灯、电池电量指示灯、负载状态指示灯																					
保护功能	过充保护、过放保护、过流保护、短路保护、PV极性反接保护																					
电池额定电压(VDC)	12.8	12.8	12.8																			
控制器最大充电电流(A)	10	10	10																			
负载电流(A)	5	5	5																			
充电截止电压(VDC)	14.1±0.3	14.1±0.3	14.1±0.3																			
过放保护电压(VDC)	12.0±0.2	12.0±0.2	12.0±0.2																			
过放恢复电压(VDC)	13.1±0.2	13.1±0.2	13.1±0.2																			
过压保护(VDC)	16.0±0.2	16.0±0.2	16.0±0.2																			
过压恢复(VDC)	15.0±0.2	15.0±0.2 </tr <tr> <td>尺寸(mm)</td> <td>217*170*163</td> <td>217*170*163</td> <td>217*170*163</td> </tr> <tr> <td>净重(kg)</td> <td>2.1</td> <td>2.7</td> <td>2.9</td> </tr> <tr> <td>毛重(kg)</td> <td>3.3</td> <td>3.8</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>工作时长</td> <td>LED灯3 W*3 17小时</td> <td>LED灯3 W*3 25小时</td> <td>LED灯3 W*3 28小时</td> </tr> <tr> <td>认证</td> <td colspan="3">CQC, MSDS UN38.3, CE, Rohs, Lighting Global</td> </tr>	尺寸(mm)	217*170*163	217*170*163	217*170*163	净重(kg)	2.1	2.7	2.9	毛重(kg)	3.3	3.8	4	工作时长	LED灯3 W*3 17小时	LED灯3 W*3 25小时	LED灯3 W*3 28小时	认证	CQC, MSDS UN38.3, CE, Rohs, Lighting Global		
尺寸(mm)	217*170*163	217*170*163	217*170*163																			
净重(kg)	2.1	2.7	2.9																			
毛重(kg)	3.3	3.8	4																			
工作时长	LED灯3 W*3 17小时	LED灯3 W*3 25小时	LED灯3 W*3 28小时																			
认证	CQC, MSDS UN38.3, CE, Rohs, Lighting Global																					

