

Baldr

便携式电源Baldr系列 (80-100W)

Baldr 80WB28-S1~Baldr 100WB40-S1



ZONERGY



一体化设计便于携带
外形美观，经济实用



智能化电路设计
内置多重保护



太阳能供电
0电费



提供5V USB标准输出端口
能为手机提供持续充电



提供12V输出端口
能为大部分直流电器提供供电



具备过充、过放、短路、
反接等自动保护功能
无需更换保险



一台设备即可满足用户多种需求
多个输出端口

技术参数:	Baldr 80WB28-S1	Baldr 100WB40-S1
	常规参数	
太阳能光伏板	18V/80W*1PCS	18V/100W*1PCS
电池容量	28 Ah/12.8 Vdc, LFP*1 PCS	40Ah/12.8Vdc, LFP*1PCS
附件明细	8 m 光伏板线缆*1、LED灯泡 5 W/480 lm*4、LED灯泡线缆5 m *4、五合一USB充电线*1	
输出端口	5 VDC/1 A USB输出口*2、12.8 VDC/2.5 A 输出口*6、12.8 VDC/5 A 输出口*2、12.8 VDC/8 A点烟器输出口	
LED指示灯	太阳能充电指示灯、电池电量指示灯、负载状态指示灯	
保护功能	过充保护、过放保护、过流保护、短路保护、PV极性反接保护	
电池额定电压(VDC)	12.8	12.8
控制器最大充电电流(A)	10	10
负载电流(A)	10	10
充电截止电压(VDC)	14.1±0.3	14.1±0.3
过放保护电压(VDC)	12.0±0.2	12.0±0.2
过放恢复电压(VDC)	13.1±0.2	13.1±0.2
过压保护(VDC)	16.0±0.2	16.0±0.2
过压恢复(VDC)	15.0±0.2	15.0±0.2
尺寸(mm)	283*170*189	283*170*189
净重(kg)	4.1	5.3
毛重(kg)	5.6	6.8
工作时长	LED灯5 W*4 18 小时	LED灯5 W*4 25 小时
认证	CQC, MSDS UN38.3, CE, Rohs, Lighting Global	

